

USO INSTITUCIONAL. ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

POLISH KEEP-COAT

DETERGENTE LIMPA PISOS

LIMPADOR NEUTRO PARA PISOS IMPERMEABILIZADOS

Detergente Neutro do tipo *rinse free*, especialmente desenvolvido para limpeza de pisos tratados com ceras e impermeabilizantes poliméricos. POLISH KEEP-COAT limpa com eficiência, sem danificar o filme de cera, pois é formulado apenas com ingredientes inertes, numa dosagem perfeitamente equilibrada e balanceada. POLISH KEEP-COAT não deixa resíduos sólidos, dispensando o enxágue mesmo quando usado em altas concentrações.

COMPONENTES: nonilfenol etoxilado 9 MOE, ácido sulfônico, trietanolamina, hidroxietilcelulose, álcool etílico, conservante, essência floral, água.

MODO DE USAR: para limpeza úmida, utilizar mop água (*damp mop*), substituindo a água sempre que esta mostrar-se suja. Para limpeza molhada utilizar enceradeira industrial ou lavadora automática, equipadas com fibra de lavagem.

DILUIÇÃO RECOMENDADA: para limpezas úmidas e molhadas, recomenda-se a diluição de 1:100.

PRECAUÇÕES: MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (tel.: 0800 771 3733) ou o médico, levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem para outros fins.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses a partir da data de fabricação.

Oleak Ind. e Com. Ltda. Rua Rondônia, 186 - Cotia - SP
CEP 06703-710 - Tel.: (11)4616.0855 - info@oleak.com.br
CNPJ: 61.153.250/0001-56 - Aut. Func.: 3.01003-2
Químico Resp.: Cecílio A. Neto. CRQ 04308189 - IV Região.
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N°:
Indústria Brasileira



1 - PRODUTO POLISH KEEP-COAT

2 - DESCRIÇÃO

Associação de detergentes e aditivos especiais, em veículo aquoso. POLISH KEEP-COAT é um líquido viscoso, transparente e incolor, com odor leve e agradável. Apresenta pH neutro.

Classe química do princípio ativo: tensoativo não-iônico.

Teor de agentes ativos: 9%

3 - APLICAÇÃO

POLISH KEEP-COAT é um poderoso limpador geral, especialmente desenvolvido para a limpeza úmida ou molhada, de pisos e demais superfícies impermeabilizadas com acabamentos poliméricos, à base de acrílicos (metalizados ou não), poliuretano, polietileno, epóxi, etc.

4 - CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

4.1 POLISH KEEP-COAT é superconcentrado. Aceita diluição de 1:100, proporcionando grande economia no transporte e no armazenamento.

4.2 Produto especialmente formulado para ser aplicado sobre ceras e impermeabilizantes poliméricos. Não contém nenhum ingrediente nocivo aos filmes plásticos, garantindo a limpeza, sem a perda do brilho.

4.3 POLISH KEEP-COAT é transparente e incolor. Como não contém corantes, não há o risco de transferência de coloração para o filme de acabamento.

4.4 Possui fragrância exclusiva e agradável, rica em aditivos fixadores, numa dosagem perfeitamente equilibrada.

4.5 POLISH KEEP-COAT pode ser utilizado sobre superfícies metálicas, pois contém aditivo anti-corrosivo. Impedindo a formação de manchas no piso em função da corrosão de pés de mesas e cadeiras.

4.6 POLISH KEEP-COAT é neutro, biodegradável, apresenta baixa irritabilidade dérmica e ocular e não inflama.

5 - INSTRUÇÕES DE USO

Limpeza Molhada: espalhar a solução sobre o piso, deixá-la agir por 3 a 5 minutos, ativar com fibra bege ou vermelha e retirar a solução suja com mop ou aspirador de líquidos. Não é necessário enxaguar. POLISH KEEP-COAT pode ser usado em máquinas automáticas, pois possui um poderoso e eficiente controlador de espuma.

Nos casos extremos, onde o filme de acabamento já encontra-se encardido, utilizar fibra verde ou mesmo preta, promovendo uma recamada logo após a limpeza, para restaurar o brilho. • Limpeza Úmida: aplicar a solução com o auxílio de mop água ou pano e rodo. É necessário lavar o balde e substituir a solução, sempre que esta apresentar-se suja.

Obs.: a limpeza molhada com POLISH KEEP-COAT potencializa o efeito do polimento seco. Geralmente é possível obter melhor resultado no polimento, quando este é feito até uma hora após a limpeza molhada.

6 - DILUIÇÕES RECOMENDADAS

Utilizar o produto diluído a 1:100 (uma parte do produto para 100 partes de água), tanto para limpeza úmida, quanto para limpeza molhada. Nos casos extremos, pode-se utilizar o produto mais concentrado, pois seus componentes não afetarão o brilho do filme.

7 - RENDIMENTO

- Limpeza molhada: até 1.000m²/ litro.
- Limpeza úmida: até 2.000m²/ litro.

8 - MANUSEIO E ESTOCAGEM

- Manter a embalagem sempre bem fechada.
- Evitar estocar sob temperaturas elevadas.
- Não reutilizar a embalagem vazia.
- Evitar o contato com a pele.
- Lavar as mãos após o uso.

- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão, beber água em abundância e consultar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

9 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Cor.....incolor
- Odor.....floral
- Densidade a 20/4°C (g/cm³)..1,00 a 1,020
- Teor de não voláteis (%).....8,7 a 9,2
- pH do produto puro.....7,5 a 8,5
- pH do produto diluído 1:100...7,4 a 7,7
- Índice de refração a 25°C.....1,3455 a 1,3471
- Viscosidade a 25°C (cPs)..... 1500 a 2500

10 - COMPONENTES DA FÓRMULA

- Nonilfenol etoxilado;
- Trietanolamina;
- Hidroxietilcelulose;
- Etanol;
- Conservante;
- Fragrância.

11 - APRESENTAÇÃO

- Caixas com 4 bombonas plásticas de 5 litros;
- Baldes de 20 litros.

12 - REGISTROS E DOCUMENTAÇÃO

- Produto notificado na ANVISA/MS.
- Ficha de segurança - MSDS (*Material Safety Data Sheet*) disponível.